

Delta digital DS

Elektrodeninverter zum Unterwasserschweißen

Vorteile



- Zum Unter Wasser Schweißen
- Aktive OCV Überwachung
- Optionaler Notausschalter
- Fallnahtsicheres Schweißen
- Anti Stick Funktion
- 5 Meter Zuleitungskabel
- Fugenhobeln Funktion
- Digitale Ampere Anzeigen
- Mobil



Delta digital DS

Model	4000	5000	6000
Upgrade	max 600A	max 600A	-
Netzspannung	3x400V, 50/60Hz	3x400V, 50/60Hz	3x400V, 50/60Hz
Netzabsicherung (träge)	25A	32A	40A
Leerlaufspannung	62V	62V	62V
Effektiver Eingangsstrom	25A	32A	37A
Schweißstrombereich	4-400A	4-500A	4-600A
Einschaltdauer bei max. Strom @40°C		50% / 500A	40% / 600A
Strom bei 60% ED @40°C	400A	450A	520A
Strom bei 100% ED @40°C	300A	380A	420A
Maße (HxBxL)	500x220x365mm	500x220x365mm	500x220x365mm
Gewicht	24kg	24kg	24kg
Schutzklasse	IP23	IP23	IP23
Konformitätszeichen	CE	CE	CE
Sicherungsklasse	S	S	S