

# MAHE

Mahe in Germany

EN1090  
WPS APPROVED







## MMS 2400-3000 EcoPuls Frontpanel

### Multifunktion MIG/MAG Schweißgerät



#### Vorteile

- Spritzerfreier Lichtbogen
- Impuls Lichtbogen
- HyperForce Lichtbogen
- Mobil und leicht, nur 19,5 KG
- 4-Rollenantrieb
- 5 Meter Zuleitungskabel
- Umpolung System
- D300 Spule
- WIG Lift Arc



## MMS 3000

Model	2400	3000
Upgrade	max 300A	-
Netzspannung	3x400V, 50/60Hz	3x400V, 50/60Hz
Netzabsicherung (träge)	16A	16A
Leerlaufspannung	76V	76V
Effektiver Eingangsstrom	11A	11A
Schweißstrombereich	10-240A	10-300A
Einschaltdauer bei max. Strom @40°C		30% / 300A
Strom bei 60% ED @40°C	240A	240A
Strom bei 100% ED @40°C	180A	180A
Maße (HxBxL)	355x270x580mm	355x270x580mm
Gewicht	19,5kg	19,5kg
Schutzklasse	IP23	IP23
Konformitätszeichen	CE	CE
Sicherungsklasse	S	S